

MU-UW Çok Amaçlı Tekerleri Nerelerde Kullanılır ?

UYGULAMA AMACI ve ÇEŞİTLERİ

YÜZEY TEMİZLEME AMAÇLI

- Kaynak nedeniyle oluşan renk farklılıklarının temizlenmesi,
- Kaynak öncesi yüzeyin temizlenmesi,
- Bakır iletken plakaların temizlenmesi,

ÇAPAK ALMA AMAÇLI

- Baskı metal yüzeylerde oluşan radyüslerin giderilmesi,
- Otomotiv kalıbı ve parçalarındaki çapakların giderilmesi,
- Ameliyat aletlerindeki çapaklanmanın giderilmesi,
- Ameliyat aletlerindeki atıkların giderilmesi,
- Türbinli motor bıçaklarındaki atıkların giderilmesi,
- Paslanmaz çelik piston yüzüklerindeki çapakların giderilmesi,
- Alüminyum profillerin kesim yerlerindeki çapakların giderilmesi,

YÜZEY DÜZELTME AMAÇLI

- Türbinli motor bıçak ve pervanelerdeki izlerin giderilmesi,
- 100# / 120# zımpara kanal izlerinin giderilmesi,
- Jet bıçaklarının kanatlarının inceltilmesi,
- Ameliyat aletlerinin yüzeylerinin düzeltilmesi,
- Yüzeydeki küçük kusurların düzeltilmesi,

FINİSAJ AMAÇLI

- 7# ince grenli finisaj,
- Parlatma öncesi finisaj,
- Kaplama veya parlatma öncesi finisaj,
- Alüminyum profillerin son polisajı,

POLİSAJ AMAÇLI

- Hidrolik silindirlerin polisajı,
- Uçak parçalarının polisajı,
- Protez parçaların son polisajı,
- Ameliyat aletlerinin son polisajı,
- Değerli madenlerin son polisajı,
- İsimliklere hassas polisaj,
- Değerli madenlerin polisajı,
- Hidrolik valflerin polisajı,



Yukarıda verilen öneriler, kullanıcılara uygulamalarında kullanılmak üzere en doğru ürünü seçmek amacıyla verilmiştir. Bununla birlikte ilgili sayfalarda ürünün kullanımına yönelik faktörlerden bir bölümünde oluşacak değişiklikler çalışılan parça üzerinde alınmak istenen sonucu değiştirecektir.

Durchmesser Diameter Diametro Diámetro Çap	Breite Width Altezza Ancho Genişlik	ID Hole Foro Agujero Merkez	Härte Density Densità Densidad Sertlik	Korund Abrasive Abrasivi Abrasivo Aşındırıcı	Körnung Grit Grana Grado Kum
50,0 mm.	12,0 mm.	6,35 mm.	4D	Gr. Si/C	80
75,0 mm.	25,0 mm.	9,53 mm.	5D		120
150,0 mm.	50,0 mm.	12,7 mm.	6D		150
200,0 mm.	75,0 mm.	25,4 mm.	7D		180
250,0 mm.		50,8 mm.	8D		240
300,0 mm.		76,2 mm.	9D		320
350,0 mm.		127,0 mm.	12D		400
					600
					800
					1000
					1200